

Rondo-Matic 5 E / 5

Pulvérisateur à pression préalable avec une résistance maximale contre les fortes acides et lessives

Récipient robuste avec une contenance de 5 litres, transparent avec graduation

- Niveau actuel toujours visible
- Simplifie la production de la dissolution de pulvérisation

Jointes spéciaux pour acides et lessives

- Permet également l'utilisation d'acides et lessives concentrées

Résistance supplémentaire contre les produits chimiques

- Toutes les pièces métalliques (lance, ressort de poignée et piston, soupape de sécurité) sont en acier inoxydable antiacide
- Pas de sensibilité de la soupape de surpression pour l'utilisation d'acides et pas de buses en métal

3 bars de pression de travail et 2 litres coussin de pression

- Permet une durée de pulvérisation maximale durant les activités de pompage

Soupape de sécurité

- Pour la sécurité de l'utilisateur et pour un échappement de pression rapide

Simple et puissante pompe avec tige de piston en acier et guidage de manchette qui demande peu d'entretien

- Permet un pompage plus vite et sans fatigue

Grande ouverture de remplissage avec entonnoir intégré

- Facilite le remplissage et nettoyage de l'appareil

Lance de 40 cm en acier inoxydable résistante aux acides avec une buse réglable en plastique coudée

- Résistance maximale contre les produits chimiques.
- Pulvérisation confortable avec dessin de pulvérisation réglable

1.2 mètres tuyau, très robuste avec résistance spéciale contre les produits chimiques

Caractéristiques typiques de Birchmeier

- Robinet révolver avec déclencheur par pesée du doigt (pour une pulvérisation plus précise)
- Bretelle confortable
- Poignée avec support de lance intégré

Sécurité maximale

- Contrôle TÜV, Swiss made
- Soupape de surpression contrôlée et robuste
- Application avec produits à base d'acides et de lessives

Egalement livrable comme version avantageuse pour acides et lessives diluées (Rondo-Matic 5)



Applications

Industrie automobile: Nettoyage des jantes, châssis et freins, enlèvement de la rouille, goudron et restes d'insectes

Nettoyage: Domaines sanitaires, enlèvement de dépôts calcaires et de graffitis, nettoyage à base de mousse (option)



Caractéristiques	
Poids vide	2.3 kg
Dimensions	H 48 cm, Ø 19 cm
Contenance du récipient	7 litres
Remplissage maximal	5 litres
Pression de travail admissible	3 bars
Pression de travail optimale	2 bars
Débit maximal avec 3 bars	litres / min
Température de travail maximale	30°C
Température de travail minimale	5°C

Matériaux utilisés		
	Rondo-Matic 5 E	Rondo-Matic 5
Récipient	Polyéthylène	Polyéthylène
Joints	EPDM	Viton
Tuyau	EPDM	PVC
Lance	En acier inoxydable résistante contre les acides (V4A)	Renforcé de fibres de verre
Pompe à main	Polypropylène avec levier de pompe en acier inoxydable (V4A)	Polypropylène avec levier de pompe en acier inoxydable
Poignée	Polypropylène avec ressort en acier inoxydable (V4A)	Polypropylène avec ressort en acier inoxydable (V2A)
Buse	Polypropylène	Polypropylène
Tube d'aspiration	Polypropylène	Polypropylène
Soupape de surpression	PP/PE/acier inoxydable (V4A)	PP/PE/laiton, nicklé

Résistance chimique	
Rondo-Matic 5 E	conçu spécialement pour résister aux acides et aux lessives.
Rondo-Matic 5	conçu pour l'application des produits chimiques dilués.

Version standard	no. d'article
Rondo-Matic 5 E	11802201
Rondo-Matic 5	11622101
Accessoires	
Lance de 100 cm en acier inoxydable pour Rondo-Matic 5 E (V2A)	11310412
Equipement de mousse pour Rondo-Matic 5 E (buse à mousse inclus) (V2A)	11841101
Buse à mousse (séparée)	11688701
Rallonge de 100 cm renforcée en fibres de verre pour Rondo-Matic 5	11497403



Rondo-Matic 5



Buse à mousse
11688701



Equipement de mousse pour Rondo-Matic 5 E
11841101

D'autres produits Birchmeier pour nettoyage et hygiène



McProper Plus

Clean-Matic 1.25 E/P

Clean-Matic 3/5 P

Spray-Matic 5S / 20 SH

Indu-Matic 20 M

Foam Cleaner 20

04/2008/1105/F