

# Rondo-Matic 5 E / 5

## Kompaktes Druckspeicher-Sprühgerät mit maximaler Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen

### Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 5 Liter Füllinhalt, transparent mit Literskala

- Aktueller Füllstand jederzeit ablesbar
- Vereinfacht die Herstellung der Sprühlösung

### Speziell beständige Dichtungen gegen Säuren- und Laugen

- Erlaubt den Einsatz auch von konzentrierten Säuren und Laugen

### Zusätzliche Chemiebeständigkeit

- Alle Metallteile aus säurefestem Edelstahl
- Kein säureempfindliches Pneuventil und Metalldüse

### 3 bar Arbeitsdruck und 2 Liter Druckpolster

- Erlaubt eine maximale Sprühdauer zwischen den Pumpvorgängen

### Überdruckventil

- Für die Sicherheit des Anwenders

### Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung

- Ermöglicht ein effizientes und kraftschonendes Aufpumpen

### Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter

- Erleichtert das Befüllen und Reinigen des Gerätes

### 40 cm säurefestes Edelstahlsprührohr mit gewinkelter

### Regulierdüse aus Kunststoff

- Maximale Chemiebeständigkeit
- Komfortables Sprühen mit einstellbarem Sprühbild

### 1.2 m Druckschlauch, knickfest und speziell chemiebeständig

### Typische Birchmeier Merkmale

- Handventil mit Fingerdruckauslöser (feine und kurze Besprühung möglich)
- Komfortabler Traggurt
- Handgriff mit integrierter Sprührohrhalterung

### Maximale Sicherheit

- TÜV-GS geprüft, Swiss-Made
- Robustes und geprüftes Überdruckventil
- Verwendung von säure- und laugenfesten Materialien

**Auch als preisgünstige Version für verdünnte Säuren und Laugen erhältlich (Rondo-Matic 5)**



## Anwendungen

**Autogewerbe:** Chassisreinigung, Felgen- und Bremsenreinigung, Entfernen von Rost, Teer und Insektenrückständen

**Reinigung:** Im Sanitärbereich (z.B. Urinsteinentfernung), Schaumreinigung, Entfernen von Kalkablagerungen, Entfernen von Graffiti



Technische Daten	
Leergewicht	2.3 kg
Abmessungen	H 48 cm, Ø 19 cm
Behälterinhalt	7 Liter
Max. Füllinhalt	5 Liter
Zulässiger Betriebsdruck	3 bar
Optimaler Betriebsdruck	2 bar
Max. Fördermenge bei 3 bar	1.2 Liter / Min.
Max. Betriebstemperatur	30°C
Min. Betriebstemperatur	5°C

#### Verwendete Materialien

	Rondo-Matic 5 E	Rondo-Matic 5
Behälter	Polyethylen	Polyethylen
Dichtungen	EPDM	Viton
Sprühschlauch	EPDM	PVC
Sprührohr	Säurefester Edelstahl (V4A)	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Handpumpe	Polypropylen mit Edelstahl Pumphebel (V4A)	Polypropylen mit Edelstahl Pumphebel
Handventil	Polypropylen mit Edelstahlfeder (V4A)	Polypropylen mit Edelstahlfeder (V4A)
Düse	Polypropylen	Polypropylen
Ansaugrohr	Polypropylen	Polypropylen
Überdruckventil	PP/PE/Edelstahl (V4A)	PP/PE/Messing, vernickelt

#### Chemische Beständigkeit

Rondo-Matic 5 E ist speziell für eine optimale Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen ausgelegt.

Rondo-Matic 5 ist beständig gegen säurehaltige und alkalische Lösungen.

#### Standard-Versionen

Standard-Versionen	Artikel-Nr.
Rondo-Matic 5 E	11802201
Rondo-Matic 5	11622101

#### Zubehör

100 cm Sprührohr aus rostfreiem Edelstahl zu Rondo-Matic 5 E (V2A)	11310412
Schaumvorrichtung Rondo-Matic 5 E (inkl. Schaumdüse) (V2A)	11841101
Schaumdüse separat	11688701
100 cm glasfaserverstärktes-Kunststoff-Verlängerungsrohr zu Rondo-Matic 5	11497403



Rondo-Matic 5



Schaumdüse  
11688701



Schaumvorrichtung Rondo-Matic 5 E  
11841101

#### Weitere Birchmeier-Produkte für Reinigung und Hygiene



McProper Plus

Clean-Matic 1.25 E/P

Clean-Matic 3/5 P

Spray-Matic 5S / 20 SH

Indu-Matic 20 M

Foam Cleaner 20

04/2008/1105/D



www.birchmeier.com